

AL95 série

Compteuses de billets version professionnelle de base

Les compteuses de billets professionnelles de la série AL95 se distinguent d'une grande ressource de travail. Grâce à sa construction mécanique renforcée et sa gestion simple les appareils sont destinés à être utilisés non seulement dans des différents points de vente et bureaux, mais également dans les caisses de comptage et dans les banques.

Icônes :



Détection UV (pour le modèle AL95 UV)
Détection densité optique du papier et billets doubles
Détection dimensionnelle
Fonction d'ajout
Indication sonore si un billet suspect est détecté



► FONCTIONS ET AVANTAGES

- Comptage des billets de banque de toutes origines, y compris l'Euro
- Vitesse de comptage variable 900/1200 billets par minute
- Fonction d'ajout et mode mise en lots variable
- Modes de détection des billets:
 - Détection UV (AL95 UV)
 - Détection dimensionnelle
 - Détection densité optique du papier et billets doubles
- Réglage du niveau de sensibilité des senseurs
- Affichage des codes d'erreur ainsi qu'un signal sonore si un billet suspect est détecté
- Ecran LCD brillant et contraste
- Gestion simple et bien pensée
- Construction mécanique renforcée

Simple d'utilisation



Grâce à la fonction de l'addition il est possible de compter la quantité totale des billets dans plusieurs liasses. Clavier numérique 0-9 est utilisé pour introduire les valeurs numériques dans le mode mise en liasses lors du comptage du nombre préselectionné (défini) de billets.



AL95 vous propose une sélection du début de comptage automatique ou manuel. Si le départ est manuel, il est possible d'aligner les billets avec les guides réglables d'alignement des billets.



Le niveau de sensibilité de senseurs est facilement réglé pour la devise et la qualité des billets:

- Densité optique – 8 niveaux
- Détection dimensionnelle – 6 niveaux
- Détection UV – 4 niveaux



Si un billet suspect est détecté, un code d'erreur apparaît sur l'écran et un signal sonore est activé. Le billet suspect se situe au-dessus dans le bac de réception et n'est pas inclus dans le comptage.



Choix de la vitesse du comptage 1200/900 billets par minute permet de régler la machine et de compter les billets de différents états, les neufs aussi bien que les usagés.



Guides d'alignement des billets élargies permettent de placer jusqu'à 600 billets dans le bac de départ



Les hauts limiteurs et les particularités de la construction du tracteur contribuent à un bon positionnement des billets dans le bac de réception.



Choix des fonctions s'effectue par l'appui sur les touches du panneau de commande. Le panneau tactile assure une longue période de travail de la machine et exclut le blocage des touches. L'ossature monobloc hermétique empêche la pénétration de la poussière ou du liquide dans le bloc de contrôle.



Grâce à un bon placement du bouton qui se trouve sur le coté dessus de la machine AL95, il est facile de régler l'épaisseur et d'améliorer l'introduction des billets durant le comptage à l'aide d'une pièce de monnaie.



La poignée de transport métallique permet de déplacer la compteuse sans risque de chute de la machine. Lors de l'utilisation de l'appareil la poigné se place commodement dans une niche spéciale.



Une prise de raccordement pour l'afficheur externe se situe sur le panneau arrière de l'appareil.

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AL95 série

	AL95	AL95UV
Modèle de la compteuse	AL95	AL95UV
Vitesse de comptage, billets/min		900/1200
Détection densité optique du papier et billets doubles	+	+
Détection dimensionnelle	+	+
Détection UV	-	+
Dimensions des billets, mm		40x110–100x190
Capacité du bac de départ / de réception, billets		600 / 300
Mise en lots, billets		préprogrammé ou variable 1-999
Consommation, W		50
Poids, kg		6,5
Dimensions, mm		270x240x240